



## PUERTA S60 / DOBLE CONTACTO

### Factor transmitancia térmica m2 (TS EN 10077-1)

Termopanel DVH 4+12+4 1.988 W/m2k

DVH low-e 4+12+4 1.2 W/m2k

### Refuerzos

Refuerzo hoja puerta 1.5mm

Refuerzo múltiple 1.2mm

### Perfiles

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

### Evidencias de desempeño

Resistencia al viento	NCH 888	EN 12210
	20V	Class C3/B3
Estanquidad al agua	NCH 888	EN 12210
	30E	Class 8A
Permeabilidad al aire	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 4

### Acristalamiento

Mínimo: 4mm

Máximo: 24mm

### Medidas recomendadas por Hoja

Mínima: 600 x 1900mm

Máxima: 1000 x 2400mm

### Colores disponibles



Roble



Nogal



Blanco




Grafito



Black





Rely on it.



- A. Hoja puerta exterior
- B. Termopanel
- C. Junquillo termopanel
- D. Refuerzo puerta 1.5mm
- E. Marco fijo
- F. Cámara desagüe o despiche
- G. Refuerzo múltiple

### Aperturas



Los perfiles **Winhouse** son laminados con folios de la marca alemana **Renolit línea PX**, certificada para la radiación solar de Latinoamérica, garantizando durabilidad y estabilidad de los colores. Cuentan con protección UV y resistencia al clima.